



乐清市新豪电气有限公司

公司地址：浙江省乐清市柳市镇湖东工业区

销售热线：15158589555

公司电话：0577-61715878

公司传真：0577-61715886

Email：1053816891@qq.com



电缆接头

产品选型手册

Product selection manual

乐清市新豪电气有限公司

企业简介

ENTERPRISE BRIEF INTRODUCTION

乐清市新豪电气有限公司是一家专业生产配线器材(电缆防水接头)的高新技术企业，是一家集研发、生产、销售于一体的专业化现代企业。

专注于电缆接头的制造生产、开发及销售，凭借优良的技术性能和高效的质量保证，各项技术指标和产品性能均领先于同行，广泛应用于防水接线盒、配电柜、通讯设备、仪器仪表、医疗器械、机床机械，交通设施；电子电器；航空海洋。电力设备，电机马达，照明工业、公共交通安全；工业自动化，石油化工设备，汽车能源和公安监控，SMC电表箱，电力计量箱。尼龙扎带，断路器，电信监控箱，水泵控制器。电子衡器等多个领域；不断推陈出新，研发新品，形成多系列高规格的格局，有效拓宽了企业的市场渠道，增强了市场竞争力，为扩大企业规模奠定了基础。

新豪严格贯彻并执行ISO9000国际质量体系标准，先后投入巨资更新机械设备，检测仪器等，朝半自动化，自动化目标迈进，并相续获得TUV，CE，ROHS等认证和测试，先后成为国内优秀企业的优秀供应商和国际贸易商的良好合作伙伴。为了更好地服务客户，新豪还接受来图来样为客户定做其专用产品！

新豪将始终以优质的产品，竭诚的服务力求全方位满足客户的需求，与客户一起双赢发展。





资质证书

Qualification certificate





- 产品材质: UL认可的尼龙PA66, 丁腈橡胶。
- 螺纹规格: 公制(Metric), 德制(PG), 英制(G), 美制(NPT)。
- 工作温度: 静态 - 40℃至100℃, 瞬时耐热至120℃, 动态-20℃至80℃, 瞬时耐热至100℃。
- 产品特性: 特殊的夹紧爪与橡胶件设计, 夹紧范围大, 抗拉力特强, 可防水, 防尘, 防盐, 耐酸碱, 酒精, 油脂及一般溶剂。
- 颜色种类: 黑色、灰色, 特殊颜色(白色、红色、蓝色、深灰色)可定做。
- Material: UL approved nylon PA66, Nitrilebutadienerubber(NBR).
- Thread specification: Metric, PG, G, NPT.
- Working temperature: -40°C to 100°C instatic state, instantaneous heat resistance up to 120°C, -20°C to 80°C in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100°C.
- Characteristics: Special design of clamping die and rubber part, large range in clamping cable, ultra-strong stretching resistance, waterproof, dustproof, and high ability to resist, salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.
- Color: Black, grey as special colors(white, red, blue, dark grey) that can be designed at request.

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	定货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-PG7	12.5	φ 12.6-13	9	3	3.5-7	18/16	10P070907	100/5000
XH-PG7	12.5	φ 12.6-13	9	3	2-5	18/16	10P070905	100/5000
XH-PG9	15.2	φ 15.3-15.5	9	3	4-9	22/19	10P090909	100/3500
XH-PG9	15.2	φ 15.3-15.5	9	3	2-6	22/19	10P090906	100/3500
XH-PG11	18.6	φ 18.7-19	9	3	5-11	24/22	10P110911	100/2500
XH-PG11	18.6	φ 18.7-19	9	3	3-7	24/22	10P110907	100/2500
XH-PG13.5	20.4	φ 20.5-21	9	4	6-12	27/24	10P130912	100/2000
XH-PG13.5	20.4	φ 20.5-21	9	4	5-9	27/24	10P130909	100/2000
XH-PG16	22.5	φ 22.6-23	10	5	10-14	30/27	10P161014	100/1500
XH-PG16	22.5	φ 22.6-23	10	5	7-12	30/27	10P161012	100/1500
XH-PG19	24	φ 24.2-24.5	10	5	12-15	30/28	10P191015	100/1200
XH-PG19	24	φ 24.2-24.5	10	5	8-12	30/28	10P191012	100/1200
XH-PG21	28.3	φ 28.5-29	12	5	13-18	36/33	10P211218	100/1000
XH-PG21	28.3	φ 28.5-29	12	5	9-16	36/33	10P211216	100/1000
XH-PG25	30	φ 30.2-30.5	12	6	16-21	37/35	10P251221	50/800
XH-PG25	30	φ 30.2-30.5	12	6	13-18	37/35	10P251218	50/800
XH-PG29	37	φ 37.2-37.5	12	6	18-25	45/42	10P291225	50/450
XH-PG29	37	φ 37.2-37.5	12	6	13-20	45/42	10P291220	50/450
XH-PG36	47	φ 47.3-48	17	7	22-32	58/52	10P361732	20/240
XH-PG36	47	φ 47.3-48	17	7	20-26	58/52	10P361726	20/240
XH-PG42	54	φ 54.5-55	19	7	32-39	65/60	10P421939	20/200
XH-PG42	54	φ 54.5-55	19	7	25-31	65/60	10P421931	20/200
XH-PG48	59.3	φ 60-61	19	7	37-44	70/69	10P481944	15/150
XH-PG48	59.3	φ 60-61	19	7	25-36	70/69	10P481936	15/150
XH-PG63	71	φ 71.5-72	27	19	42-51	83/75	10P632751	10/80
XH-PG63	71	φ 71.5-72	27	19	32-40	83/75	10P632440	10/80



- 产品材质: UL认可的尼龙PA66, 丁腈橡胶。
- 螺纹规格: 公制(Metric), 德制(PG), 英制(G), 美制(NPT)。
- 工作温度: 静态 - 40℃至100℃, 瞬时耐热至120℃, 动态-20℃至80℃, 瞬时耐热至100℃。
- 产品特性: 特殊的夹紧爪与橡胶件设计, 夹紧范围大, 抗拉力特强, 可防水, 防尘, 防盐, 耐酸碱, 酒精, 油脂及一般溶剂。
- 颜色种类: 黑色、灰色, 特殊颜色(白色、红色、蓝色、深灰色)可定做。
- Material: UL approved nylon PA66, Nitrilebutadienerubber(NBR).
- Thread specification: Metric, PG, G, NPT.
- Working temperature: -40°C to 100°C instatic state, instantaneous heat resistance up to 120°C, -20°C to 80°C in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100°C.
- Characteristics: Special design of clamping die and rubber part, large range in clamping cable, ultra-strong stretching resistance, waterproof, dustproof, and high ability to resist, salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.
- Color: Black, grey as special colors(white, red, blue, dark grey) that can be designed at request.

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	订货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-M12	M12 × 1.5	φ 12.2-12.5	9	3	3~7	18/16	XH120907	100/5000
XH-M12	M12 × 1.5	φ 12.2-12.5	9	3	2~5	18/16	XH120905	100/5000
XH-M16	M16 × 1.5	φ 16.2-16.5	9	3	4~8	22/19	XH160908	100/2500
XH-M16	M16 × 1.5	φ 16.2-16.5	9	3	2~6	22/19	XH160906	100/2500
XH-M18	M18 × 1.5	φ 18.2-18.5	9	3	5~10	24/22	XH180910	100/2500
XH-M18	M18 × 1.5	φ 18.2-18.5	9	3	3~7	24/22	XH180907	100/2500
XH-M20	M20 × 1.5	φ 20.2-20.5	9	5	6~12	27/24	XH200912	100/2000
XH-M20	M20 × 1.5	φ 20.2-20.5	9	4	5~9	27/24	XH200909	100/2000
XH-M22	M22 × 1.5	φ 22.2-22.5	10	5	10~14	30/27	XH221014	100/2000
XH-M22	M22 × 1.5	φ 22.2-22.5	10	5	7~12	30/27	XH221012	100/1500
XH-M24	M24 × 1.5	φ 24.2-24.5	10	5	12~15	33/28	XH241015	100/1500
XH-M24	M24 × 1.5	φ 24.2-24.5	10	5	10~12	33/28	XH241012	100/1200
XH-M25	M25 × 1.5	φ 25.2-25.5	10	5	13~15	33/28	XH251015	100/1200
XH-M25	M25 × 1.5	φ 25.2-25.5	10	5	8~12	33/28	XH251012	100/1200
XH-M25	M25 × 1.5	φ 25.2-25.5	12	5	13~18	33/30	XH251218	100/1200
XH-M25	M25 × 1.5	φ 25.2-25.5	12	5	9~16	33/33	XH251216	100/1000
XH-M27	M27 × 1.5	φ 27.2-27.5	12	5	13~18	35/33	XH271218	100/1000
XH-M27	M27 × 1.5	φ 27.2-27.5	12	6	9~16	35/33	XH271216	100/1000
XH-M30	M30 × 1.5	φ 30.2-30.5	12	6	16~21	37/37	XH301221	100/1000
XH-M30	M30 × 1.5	φ 30.2-30.5	12	6	13~18	37/37	XH301218	100/800
XH-M32	M32 × 1.5	φ 32.2-32.5	12	6	16~21	39/35	XH321221	100/800
XH-M32	M32 × 1.5	φ 32.2-32.5	12	6	13~18	39/35	XH321218	100/800
XH-M36	M36 × 1.5	φ 36.2-37	12	6	18~25	45/42	XH361225	50/450
XH-M36	M36 × 1.5	φ 36.2-37	12	7	13~20	45/42	XH361220	50/450
XH-M40	M40 × 1.5	φ 40.2-41	17	7	20~26	52/52	XH401726	20/240
XH-M40	M40 × 1.5	φ 40.2-41	17	7	22~32	52/52	XH401732	20/240
XH-M50	M50 × 1.5	φ 50.5-51	19	10	32~39	60/60	XH501939	20/200
XH-M50	M50 × 1.5	φ 50.5-51	19	10	25~36	60/60	XH501936	20/200
XH-M63	M63 × 1.5	φ 63.5-64	19	10	37~44	74/69	XH631944	15/150
XH-M63	M63 × 1.5	φ 63.5-64	19	10	29~35	74/69	XH631935	15/150
XH-M72	M72 × 1.5	φ 72.5-73	27	15	49~52	83/77	XH722752	10/80
XH-M72	M72 × 1.5	φ 72.5-73	27	15	32~40	83/77	XH722740	10/80



- 产品材质: UL认可的尼龙PA66, 丁腈橡胶。
- 螺纹规格: 公制(Metric), 德制(PG), 英制(G), 美制(NPT)。
- 工作温度: 静态 -40℃至100℃, 瞬时耐热至120℃, 动态-20℃至80℃, 瞬时耐热至100℃。
- 产品特性: 特殊的夹紧爪与橡胶件设计, 夹紧范围大, 抗拉力特强, 可防水, 防尘, 防盐, 耐酸碱, 酒精, 油脂及一般溶剂。
- 颜色种类: 黑色、灰色, 特殊颜色(白色、红色、蓝色、深灰色)可定做。
- Material: UL approved nylon PA66, Nitrilebutadienerubber(NBR).
- Thread specification: Metric, PG, G, NPT.
- Working temperature: -40°C to 100°C in static state, instantaneous heat resistance up to 120°C, -20°C to 80°C in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100°C.
- Characteristics: Special design of clamping die and rubber part, large range in clamping cable, ultra-strong stretching resistance, waterproof, dustproof, and high ability to resist, salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.
- Color: Black, grey as special colors(white, red, blue, dark grey) that can be designed at request.

XH-PG型（加长）

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	SW	定货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-PG7-L	12.5	φ 12.6-13	15	10	3~6.5	18/16		10P071506	100/5000
XH-PG7-L	12.5	φ 12.6-13	15	10	2~5	18/16		10P071505	100/5000
XH-PG9-L	15.2	φ 15.3-15.5	15	10	4~8	22/19		10P091508	100/3500
XH-PG9-L	15.2	φ 15.3-15.5	15	10	2~6	22/19		10P091506	100/3500
XH-PG11-L	18.6	φ 18.7-19	15	7-10	5~10	24/22		10P111510	100/2500
XH-PG11-L	18.6	φ 18.7-19	15	7-10	3~7	24/22		10P111507	100/2500
XH-PG13.5-L	20.4	φ 20.5-21	15	8-11	6~11	27/24		10P131511	100/2000
XH-PG13.5-L	20.4	φ 20.5-21	15	8-11	5~9	27/24		10P131509	100/2000
XH-PG1-L6	22.5	φ 22.6-23	15	11	10~14	30/27		10P161514	100/1500
XH-PG16-L	22.5	φ 22.6-23	15	11	7~12	30/27		10P161512	100/1500
XH-PG21-L	28.3	φ 28.5-29	15	11	13~18	36/33		10P211518	100/1000
XH-PG21-L	28.3	φ 28.5-29	15	11	9~16	36/33		10P211516	100/1000

XH-M型（加长）

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	SW	定货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-M12-L	M12×1.5	φ 12.2-12.5	15	10	3~6.5	18/16		XH121506	100/5000
XH-M12-L	M12×1.5	φ 12.2-12.5	15	10	2~5	18/16		XH121505	100/5000
XH-M16-L	M16×1.5	φ 16.2-16.5	15	10	4~8	22/19		XH161508	100/3500
XH-M16-L	M16×1.5	φ 16.2-16.5	15	10	2~6	22/19		XH161506	100/3500
XH-M18-L	M18×1.5	φ 18.2-18.5	15	10	5~10	24/22		XH181510	100/2500
XH-M18-L	M18×1.5	φ 18.2-18.5	15	10	3~7	24/22		XH181507	100/2500
XH-M20-L	M20×1.5	φ 20.2-20.5	15	11	6~12	27/24		XH201511	100/2000
XH-M20-L	M20×1.5	φ 20.2-20.5	15	11	5~9	27/24		XH201509	100/2000
XH-M22-L	M22×1.5	φ 22.2-22.5	15	11	10~14	30/27		XH221514	100/1500
XH-M22-L	M22×1.5	φ 22.2-22.5	15	11	7~12	30/27		XH221512	100/1500
XH-M25-L	M25×1.5	φ 25.2-25.5	15	11	13~18	33/33		XH251518	100/1000
XH-M25-L	M25×1.5	φ 25.2-25.5	15	11	9~16	33/33		XH251516	100/1000
XH-M32-L	M32×1.5	φ 32.2-32.5	15	11	18~25	39/36		XH321525	50/800
XH-M32-L	M32×1.5	φ 32.2-32.5	15	11	13~20	39/36		XH321520	50/800



- 产品材质: 主体部分采用镀镍黄铜, 夹紧件采用UL认可的尼龙PA, 密封采用丁腈橡胶(NBR)、耐候橡胶(EPDM)。
- 螺纹规格: 公制(Metric), 德制(PG), 英制(G), 美制(NPT)。
- 工作温度: 静态 -40℃至100℃, 瞬时耐热至120℃, 动态-20℃至80℃, 瞬时耐热至100℃。
- IP68(使用O型密封圈)。

- Material: The main body make of nickel-plated brass, clamp pieces make of UL approved nylon PA, O-sealing make of nitrilbutadienerubber(NBR), weathering rubber(EPDM).
- Thread specification: Metric, PG, G, NPT.
- Working temperature: -40°C to 100°C instatic state, instantaneous heat resistance up to 120°C, -20°C to 80°C in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100°C.
- Protection Class: IP68(using O-sealing).

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	定货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-TM12	M12 × 1.5	12.1~12.3	6	3	3~6.5	14	XH120606	100/1600
XH-TM16	M16 × 1.5	16.1~16.3	6	3	4~8	18	XH160608	100/800
XH-TM18	M18 × 1.5	18.1~18.3	6	3	5~10	20	XH180610	100/600
XH-TM20	M20 × 1.5	20.1~20.3	7	4	6~12	22	XH200712	100/400
XH-TM22	M22 × 1.5	22.1~22.5	7	4	8~14	24	XH220714	100/450
XH-TM24	M24 × 1.5	24.1~24.5	7	4	8~14	27	XH240714	400
XH-TM25	M25 × 1.5	25.1~25.5	7	4	10~16	28	XH250716	400
XH-TM27	M27 × 1.5	27.1~27.5	8	4	11~16	30	XH270816	315
XH-TM30	M30 × 1.5	30.1~30.5	8	4	11~16	34	XH300816	150
XH-TM32	M32 × 1.5	32.1~32.5	8	4	11~18	36	XH320818	150
XH-TM32	M32 × 1.5	32.1~32.5	8	4	18~25	40	XH320825	150
XH-TM36	M36 × 1.5	36.1~36.5	8	4	14~21	40	XH360821	120
XH-TM40	M40 × 1.5	40.2~40.5	9	5	16~25	45	XH400925	80
XH-TM40	M40 × 1.5	40.2~40.5	9	5	22~32	50	XH400932	80
XH-TM48	M48 × 1.5	48.2~48.5	9	5	22~32	55	XH480932	48
XH-TM56	M56 × 1.5	56.2~56.5	9	5	30~38	60	XH560938	27
XH-TM63	M63 × 1.5	63.2~63.7	10	5	37~44	70	XH631044	27
XH-TM64	M64 × 1.5	63.2~63.7	10	5	37~44	70	XH641044	27
XH-TM75	M75 × 1.5	75.2~75.7	10	5	42~52	78	XH751052	15
XH-TM88	M88 × 1.5	88.5~89.0	15	8	65~70	98	XH881570	10

XH-TPG型

产品型号 Model	螺纹尺寸 mm	开孔尺寸 mm	螺纹长度 mm	壁厚 mm	适用电缆 mm	扳手尺寸 mm	定货编号 Order No.	包装数量 PCS
XH-TPG7	12.5	12.6~13	6	3	3~6.5	14	11P070606	100/1600
XH-TPG9	15.2	15.3~15.5	6	3	4~8	17	11P090608	100/800
XH-TPG11	18.6	18.7~19.0	6	3	5~10	20	11P110610	100/400
XH-TPG13.5	20.4	20.5~21.0	7	4	6~11	22	11P130711	100/400
XH-TPG16	22.5	22.6~23.0	7	4	10~13	24	11P160713	100/450
XH-TPG21	28.3	28.4~29.0	7	4	13~18	30	11P210718	400
XH-TPG29	37.0	37.2~37.5	8	4	18~25	40	11P290825	120
XH-TPG36	47.0	47.2~47.5	8	4	22~32	50	11P360832	80
XH-TPG42	54.0	54.3~54.7	9	5	32~38	60	11P420938	48
XH-TPG48	59.3	59.5~60.0	10	5	37~44	65	11P481044	27
XH-TPG63	70.8	71.0~71.5	10	5	42~52	78	11P631052	15